

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr. 022CPR2017-02-16**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **C17 adeziv flexibil** - a se vedea ambalajul (zi/luna/an/lot de fabricație)
2. Utilizare preconizată : **adeziv îmbunătățit pe bază de lianți minerali, cu alunecare redusă, timp deschis extins și deformabil, pentru placări cu piatră naturală sau plăci ceramice pe suporturi critice la interior și exterior, clasificat C2 TE S1**
3. Fabricant : **S.C. MGA PRODUCT SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel/fax:004-021- 352.92.88 / 89, www.mga.ro**
4. Reprezentant autorizat: **S.C. Selena Romania SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel: +40 21 4670330, fax: +40 21 4670340, email: [office.romania@selena.ro](mailto:office.romania@selena.ro), www.mga.ro**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 3**
- 6 Standard armonizat : **SR EN 12004:2012**
7. Performanțe declarate

1. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența inițială prin tracțiune	1,54 N/mm <sup>2</sup>	(SR) EN12004:2012
Aderența prin tracțiune, după imersare în apă	1,51 N/mm <sup>2</sup>	
Aderența prin tracțiune, după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	1,12 N/mm <sup>2</sup>	
Aderența prin tracțiune, după cicluri de îngheț-dezghet	1,49 N/mm <sup>2</sup>	
Timp deschis	0,55 N/mm <sup>2</sup> după 30 min.	
Alunecare pe verticală	0,42 mm	
Deformarea la întindere prin încovoiere	2,8 mm	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: teste CPF, fișe tehnice.

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

[nume].....  
În [locul] ..... la [data eliberării].....  
[semnătura].....

