

Adeziv pentru oglinzi Tytan Professional



Adezivul pentru oglinzi Tytan RB – 60 este un adeziv gata de folosit pe bază de cauciuc sintetic și rășini, recomandat pentru fixarea și lipirea oglinzilor decorative și a oglinzilor mozaic pe suprafețe de construcții absorbante și neabsorbante, precum:

- beton
- lemn
- plăci din gips-carton
- plăci ceramice
- polistiren
- metal

AVANTAJE

- nu corodează stratul de oxid de argint al oglinzilor
- fixare inițială puternică
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor de construcții
- îmbinare durabilă și permanent flexibilă
- ușor de aplicat
- rezistent la umiditate

UTILIZĂRI

- lipirea oglinzilor decorative
- lipirea oglinzilor-mozaic
- lipirea plăcilor decorative și a plăcilor izolatoare fonic din poliuretan

DATE TEHNICE

În ambalajul original:

Compoziție:	cauciuc stirenic-butadienic(SBR), rășini sintetice, solvenți organici, filleri minerali.
Culoare și consistență	bej, pastă
Densitate	1,20 ±0,05 g/cm ³
Temperatura de aplicare	+10°C pana la +30°C
Timp de lucru	10-20 minute
Timp de întărire totală	până la 72 de ore
Consum	300-500 g/m ²
Inflamabilitate	deosebit de inflamabil

După întărire:

Reziduu solid	72% ± 2%
Rezistența termică a îmbinării	de la -20°C la +60°C

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătire: Curățați, degresați și uscați suprafața. Tăiați aplicatorul în funcție de lărgimea fisurii. Tăiați capătul cartușului deasupra filetului și înfiletați aplicatorul. Așezați cartușul în pistolul pentru cartuș.

Aplicare: Aplicați adezivul în benzi pe suprafața oglinzii, păstrând o distanță de 5cm între benzi și o distanță de 2cm până la marginea oglinzii. Uniți suprafețele, presând cu putere. Așezarea oglinzilor poate fi corectată cu 2-3mm într-un interval de 5 minute de la lipirea ambelor suprafețe. În cazul oglinzilor mai mari (peste 0,15m²), folosiți elemente de susținere pentru a împiedica alunecarea acestora

INFORMAȚII LOGISTICE

Cod Produs	Conținut	Ambalaje	Bucăți per box	Bucăți Standard per EUR-palet
3399	310ml	Cartuș	12	1440

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. feriți produsul de îngheț.

INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei):

2lichide inflamabile,P.G.. II inflamabile,P.G.. II/
3.1, EMS No. 3-05

Maritim: IMDG/GGVSee:

3

Aerian: ICAO-TI si IATA-DGR:

Numar UN:

1133

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luăți măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție**, disponibilă la Selena România SRL.

Conține: colofoniu

R38 Irită pielea

R43 Poate cauza sensibilitate prin contactul cu pielea

R52/53 Dăunător pentru organismele acvatice/poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic.

R66 Expunerea repetată poate cauza uscarea și crăparea pielii.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S9 Păstrați recipientul în spații bine aerisite.

S16 A se pastra departe de surse de foc – nu fumati.

S24 Evitați contactul cu pielea.

S46 În cazul în care inghititi produsul, apelati imediat la serviciul medicului, aratandu-I acestuia recipientul sau eticheta produsului.

S 51 Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.

Instrucțiuni de depozitare deseuri: Resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementari legale.





Vaporii pot provoca greață și vărsături

Simbol:

**F – extrem de
inflamabil Xi
produs iritant**

Odată cu publicarea acestei Fișe Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.

