

## ADEZIV CONTACT 44A

### Date tehnice :

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Baza             | Cauciuc si rasini sintetice         |
| Consistenta      | Lichid                              |
| Sistem de uscare | Polimerizare fizica si cristalizare |
| Timp de lucru    | 10 minute                           |
| Densitate        | Cca 0,86 g/ml                       |
| Vascozitate      | 2000 mPa.s                          |
| Consum           | 300 mL/m <sup>2</sup>               |

**Descriere :** Adezivul 44A este un adeziv de contact monocomponent, pe baza de cauciuc si rasini sintetice, pentru lipirea marii majoritati a materialelor , cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane.

### Caracteristici :

- uscare rapida
- lipire finala foarte puternica
- buna rezistenta la apa
- excelenta aderenta pe materiale sintetice

### Aplicatii :

Lipirea marii majoritati a materialelor , cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane

**Ambalaj :** Tenta : galben-transparent. Ambalaj : 50 mL, 125 mL, 750 mL, 5 L.

### Suporturi :

*Natura :* orice suporturi plane, cu exceptia PE, PP si polistiren

*Stare :* proprii, uscate, degresate

*Tratament prealabil :* nu necesita

Recomandam un test de compatibilitate preliminar.

### Instructiuni de folosire :

*Aplicare :* cu ajutorul unei pensule fine. Aplicati adezivul pe cele 2 suprafete de lipire, asteptati 10 minute iar apoi lipitele si presati bine.

*Temperatura de aplicare :* +5°C....+25°C

*Curatare :* cu ajutorul servetelor SWIPEX imediat dupa utilizare

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

### Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- lucrati in spatii bine ventilate. Nu fumati in timpul sau imediat dupa aplicare. In caz de ventilatie insuficienta purati masca de protectie.