

ADEZIV PENTRU POLISTIREN 45A

Date tehnice :

Baza	Vinilacetat
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare fizica si cristalizare
Timp de lucru	20 minute (20°C/65% umiditate)
Densitate	0,85 g/ml
Consum	300 ml/m ²

Descriere : Adezivul 45A este un adeziv de contact lichid gata de lucru pentru lipirea majoritatii materialelor de constructii, inclusiv polistiren pe suporturi din materiale diverse.

Caracteristici :

- universal
- neagresiv
- rezistent la umezeala
- timp lung de lucru

Aplicatii :

- lipirea acoperitorilor si a meselor de lucru din materiale sintetice pe lemn, beton, metal, etc.
- lipirea cauciucului, materialelor din piele naturala sau sintetica, materialelor din pluta, diverse materiale din plastic, pe majoritatea suporturilor. Special dezvoltat pentru lipirea placilor din polistirenilui pe suporturi din diverse materiale.

Ambalaj : Cutie 750 ml, galeti 5 kg.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Instructiuni de folosire :

Supporturile trebuie sa fie curate, uscate, fara urme de grasimi. Aplicati adezivul pe cele doua suprafete cu ajutorul unei pensule fine sau unei spatule, asteptati 20 min maxim , iar apoi asamblati cele doua suprafete si presati. Nu miscati si nu glisati cele doua suprafete. Curatati uneltele cu benzina.