



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos Bucuresti Targoviste 697C
CREVEDIA Jus Dambovita
Tel/Fax 0213515804 office@soudal.ro



EPOFIX ADEZIV UNIVERSAL ULTRARAPID

DESCRIERE : EPOFIX este un adeziv bicomponent, cu priza ultrarapida pe baza de rasini epoxidice.

CARACTERISTICI :

- se aplica cu usurinta, dozajul componentelor fiind asigurat de seringa dubla in care este ambalat;
- aderența puternică imediată;
- usucare ultrarapida;

EXEMPLE, APLICATII :

- lipirea tuturor tipurilor de materiale cu exceptia PP, PE, teflon;
- lipirea plasticului, ceramicii, sticlei, portelanului, pietre pretioase, metale, etc.
- activitati de reparatii, bricolaj, etc.

PREZENTARE : Produsul, sub forma lichida, transparent, si se livreaza in seringi duble de dozaj cu capacitatea de 24ml.

DEPOZITARE : In ambalajul original, sigilat, se poate pastra timp de 12 luni la loc uscat si temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

DATE TEHNICE :

- Baza :** rasini epoxidice
- Consistenta :** lichida
- Sistem de polimerizare :** reactie chimica
- Timp de lucru deschis:** 4 min.
- Timp de uscare :** 10 min.
- Rezistenta termica :** -20°C – +120°C (dupa uscare)

Obs. : aceste valori pot varia în functie de temperatura, umiditate si de natura substratului.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

- **Pregatirea suprafetelor –** pentru orice suprafete curate, uscate, fara urme de praf sau grasime, cu exceptia polipropilenei, polietilenei si teflonului; nu este necesara nici un fel de pregatire.
 - **Aplicarea –** Extrudati cu ajutorul seringii de dozaj cantitatea necesara de adeziv. Amestecati bine cele doua componente ale adezivului si aplicati cu ajutorul unei spatule pe suprafetele de lipit. Dupa lipire imbinarea trebuie mentinuta presata timp de 10 minute. Temperatura de lucru este recomandat sa fie peste 15°C.
-



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos Bucuresti Targoviste 697C
CREVEDIA Jus Dambovita
Tel/Fax 0213515804 office@soudal.ro



- **Curatarea** – Se poate face imediat cu White Spirt.
- **Repararea** – retusurile se pot face cu acelasi tip de produs;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii.

NU-L LASATI LA INDEMANA COPIILOR!

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.
