

# SODDACLEAR – Impregnant siliconic

## Date tehnice:

Baza	Emulsii de silani si alkil-alcoxisiloxani
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Uscare fizica
Densitate	Cca. 1 g/ml
Consum(*)	0,2-1,0 l/m <sup>2</sup> in functie de gradul de porozitate al suportului
Temperatura de aplicare	5°C → 30°C

## Descriere

Impregnant hidroizolant siliconic, emulsie gata de lucru,  
Fara solventi, pentru etanseizarea zidariei la exterior.

## Caracteristici

- Ideala pentru toate suporturile poroase
- Fara solventi
- Impermeabila insa permite peretilor sa respire
- Foarte buna rezistenta la alcalini
- Nu pateaza suprafetele in cazul renovarii ulterioare
- Transparent dupa uscare, invizibil
- Previne deteriorarea fatadelor datorita umezelii
- permanente din pereti

## Aplicatii

Protectia impermeabila a tuturor materialelor de constructii.

## Ambalaj

Culoare: alb in stare lichida, transparent dupa uscare

Ambalaj: Bidon 1 L, 5 L, 25 L

## Depozitare

12 luni in ambalajul original inchis, in locuri uscate la o temperatura cuprinsa intre +5 si +25°C.

## Suprafete

Tipuri: orice suprafata poroasa  
Stare: curate, uscate, fara urme de praf și grăsimi  
Tratament prealabil: Astupati orice neregularitate a zidului cu mortar de reparatii sau cu un mastic corespunzator  
Este recomandabil un test prealabil de aderență pe orice suprafata.

## Mod de utilizare

Metoda de aplicare: Protejati ferestrele si tamplaria.  
Aplicati produsul cu o pensula sau prin pulverizare.  
Intotdeauna aplicati de jos in sus. In cazul aplicarii multistrat nu asteptati uscarea primului strat inaintea aplicarii celui de-al doilea strat (aplicarea umed pe umed va imbunatati penetrarea suprafetelor.  
Curatare: Cu apa imediat dupa aplicare.  
Reparare: cu acelasi produs.

## Masuri de igiena:

Aplicati masuri de igiena uzuale. Purtati manusi si ochelari de protectie.