

SPRAY CURATATOR FRANE**Date tehnice :**

Baza	Amestec pe baza de solventi
Consistenta	Lichida
Densitate	0,69 g/ml
Vascozitate	1 mPa.s
Punct de inflamabilitate	<20°C
Grad de aciditate pH	Neutru
Rata spray	4 gr/sec
Solubilitate in apa	Insolubil
Gaz propulsor	CO ₂
Substanta organica volatila (VOS)	97%

Descriere : Curatator cu uscare rapida pentru elementele constructive ale franelor si ambreiajelor.

Aplicatii : Elimina rapid lichidul de frana in exces, resturile de ulei, grasimile etc. Deblocheaza piesele componente ale franelor si elimina patinajul ambreiajelor.

Caracteristici :

- curata si degreseaza
- nu raman resturi
- uscare rapida
- nu corodeaza metalele
- se poate aplica in multipozitie 360°

Ambalaj : Aerosol 400 ml. Culori : transparent.

Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Utilizare :

A se agita bine inainte de folosire. Pulverizati cantitatea necesara pe piese care trebuie curatate si lasati cateva secunde. Daca este nevoie stergeti cu o carpa absorbanta. Daca au ramas urme de carbon repetati procedeul. A nu se aplica pe cauciuc, plastic sau piese vopsite.

Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.