



# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



## SPRAY DEGRIPANT

### Date tehnice :

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Baza                              | Amestec pe baza de uleiuri minerale |
| Consistenta                       | Lichida                             |
| Densitate                         | 0,81 g/mL                           |
| Viscozitate (40°C)                | 1 mPa.s                             |
| Punct de inflamabilitate          | 52°C                                |
| Grad solubilitate in apa          | Complet solubil                     |
| Substanta organica volatila (VOS) | 84%                                 |

**Descriere :** Ulei degripant cu calitati excelente antirugina.

**Aplicatii :** Degripant eficace pentru deblocarea pieselor ruginite si oxidate. Datorita tensiunii superficiale scazute, uleiul penetreaza in toate interstitiile, atacand rugina si permitand deblocarea pieselor gripate sau corodate. Se poate utiliza la masini, buloane, suruburi, piulite, bride, etc.

### Caracteristici :

- inalta putere penetranta.
- Dizolva rugina
- Inalt factor de protectie
- Antirugina, anticorodant
- pentru aplicatii interioarea sau exterioare
- se poate aplica in multipozitie 360°

**Ambalaj :** Aerosol 400 ml. Culori : transparent.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Suprafete :** toate tipurile de metale.

### Utilizare :

Curatati , degresati si daca este posibil indepartati rugina cu o perie . A se agita bine inainte de folosire. Pulverizati de la distanta. Lasati uleiul sa penetreze 5-10 min. Repetati daca este necesar.

### Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.