

  
**SOUDAL**

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



## SPRAY ULEI DE ASCHIERE

### Date tehnice :

Baza	Amestec pe baza de uleiuri minerale
Consistenta	Lichida
Densitate	0,89 g/mL
Viscozitate (40°C)	35-40 cSt
Punct de inflamare	200°C
Grad solubilitate in apa	Insolubil
Substanta organica volatila (COV)	20%

**Descriere :** Ulei de inalta calitate pentru prevenirea supraincalzirii metalelor in timpul prelucrarii prin aschiere.

**Aplicatii :** Diminueaza rezistenta la frecare si contractiile mecanice exercitate asupra sculelor aschietoare. Nu este coroziv si nu contine silicon. Se poate utiliza la operatii mecanice de gaurire, frezare, pilire, filetare, rabotare, rectificare si poansonare a otelului si a majoritatea materialelor neferoase.

### Caracteristici :

- diminueaza frecarea si uzura.
- proprietati de racire excelente
- se poate aplica in multipozitie 360°

**Ambalaj :** Aerosol 400 ml. Culori : transparent.

### Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Utilizare :

A se agita bine inainte de folosire. Pulverizati cantitatea necesara pe sculele aschietoare. Este important ca pe scule sa nu existe pelicula de apa.

### Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.