

Data refacerii:15.01.2009

## FIȘĂ TEHNICĂ

### -AMORSĂ-

#### 1. Prezentare generală:

Este un produs pe bază de apă, care conține rășină stiren-acrilică, poliacetat de vinil, conservanți, antispumanți și alte ingrediente.

Se utilizează pentru a întări suprafața suportului și pentru a crea o legătură organică între suport și straturile următoare de vopsea lavabilă.

După aplicare acesta realizează pelicule semimate, dure și rezistente.

#### 2. Caracteristici tehnice conform SF 21/2003:

Denumirea caracteristicii	Valori
Aspect	Dispersie apoasă, omogenă, fără impurități și depuneri
Culoare	Albă
PH	6-7
Timp de uscare max,(uscare tip E),ore	4
Aspect peliculă	uniforma,transparenta

#### 3. Aplicare:

Se aplică pe suprafețele drepte, bine finisate, curate și uscate. Aplicarea se face cu trafaletul, pensula, bidineaua sau prin stropire.

Vopseaua lavabilă se aplică după uscarea completă și întărirea stratului de amorsă.

#### 4. Termen de garanție:

Termenul de garanție al produsului este de 24 luni de la data fabricației, în condițiile păstrării în ambalajul original închis etanș și la o temperatură rece mai mare de +5<sup>0</sup>C.

#### 5. Ambalare, transport, depozitare:

Produsul se ambalează în flacoane sau canistre din PVC. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de căldură excesivă și îngheț.

Depozitarea se face în spații închise, la rece, la o temperatură mai mare de +5<sup>0</sup>C. ATENȚIE! La o temperatură mai joasă există pericolul înghețării distrugându-se astfel calitatea produsului.

#### 6. Recomandări:

Este interzisă folosirea produsului la o temperatură mai mică de +5<sup>0</sup>C.

Produsul nu este toxic și inflamabil.

**DIRECTOR,**  
**ec. Marinica POTOP**