

Data refacerii:15.01.2009

FIȘĂ TEHNICĂ

SUPER STICKY A₁₁ – ADEZIV PENTRU MOBILĂ

1. Prezentare:

Adezivul “**STICKY A₁₁**” se utilizează în industria lemnului, la încheierea mobilierului și a lemnului masiv de diferite specii (fag, stejar, brad etc.).

2. Caracteristici generale:

ASPECT	Dispersie omogenă, fără impurități
CULOARE	Albă
CONTINUT SUBSTANȚĂ USCATĂ %	45%
VÂSCOZITATE DINAMICA, HAAKE, VT5R, R6, 30 rpm, 25° C	8000-11000
DENSITATE LA 23 ⁰ C, g/cm ³	1-1,1
PH	5-7
USCARE TIP E, DUPA, ORE	4
REZISTENȚA ÎNCLEIERII LA FORFECARE , DUPĂ 24 h DE LA LIPIRE, daN/cm ²	103-108

3. Mod de utilizare:

Adezivul se aplică manual sau automat în straturi uniforme, nu excesiv de groase, pe una din suprafețele de încheiere.

4. Recomandări:

Materialele ce se încheiază trebuie să fie curățate, fără pulberi sau substanțe antiadezive (uleiuri, parafine etc.).

Adezivul se depozitează în ambalaje originale, în spații închise, la temperaturi de peste 5⁰C.

Termenul de garanție este de 12 luni de la data fabricației.

DIRECTOR,
ec. Marinica POTOP

