

Data refacerii:15.01.2009

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY A₂₁ – ADEZIV CONSTRUCTII SI UZ CASNIC

1. Prezentare:

Adezivul “ **STICKY A₂₁** ” se utilizează în construcții (la zugrăveli, ca material de lipire, în compoziția mortarelor si a betoanelor, pentru lipirea tapetului, parchetului, faianței, gresiei, marmurei, polistirenului etc.) , în industria textilă, ca apret, în agricultură pentru fixarea fungicidelor, în industria lemnului pentru înclieirea mobilierului usor.

2. Caracteristici tehnice.

ASPECT	TIP A	TIP B
	Dispersie omogenă, fără impurități	
CULOARE	Albă	Albă
VÂSCOZITATE DINAMICA,HAAKE,VT5R,30 rpm ,25°C	6000-10000	8000-11000
PH	4 - 8	4 - 8
CONTINUT SUBSTANȚĂ USCĂTĂ % min.	60	60
DENSITATE LA 23 ⁰ C ,g/cm ³ ,min	1,4-1,6	1,4-1,6
USCARE TIP E,DUPA, ORE	4	4

3. Mod de utilizare:

Adezivul se utilizează în construcții în amestec cu cimentul sau cu varul, ca atare pentru lipirea tapetului si a parchetului, ca adaos la zeama bordelează pentru fixarea pe frunzele si tulpinile plantelor.

4. Recomandări

Înainte de utilizare produsul se omogenizează si, eventual, se îndepărtează pelicula formată la suprafață.

Se păstrează în ambalajele originale închise etans, în spații acoperite, la o temperatură de peste 5⁰C.

Termenul de garanție este de 12 luni de la data fabricației.

DIRECTOR,
ec. Marinica POTOP