

Data refacerii:15.01.2009

FIȘĂ TEHNICĂ

- DILUANT AUTO 506 – 5 -

1. Prezentare;

Diluantul D 506-5 este un amestec de solvenți organici de tipul hidrocarburilor aromatice, alcoolii și esteri, într-un raport stabilit, utilizat pentru diluarea produselor alchido-melaminice tip EMAUR, seria 5001.

2. Date tehnice :

Denumirea caracteristicii	Parametrii	Metode de verificare
Aspect	lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	Vizual
Culoare, mg K ₂ Cr ₂ O ₇ / L, max.	64	STAS 5285-64
Densitate relativă d ₄ ²⁰	0,82 – 0,86	STAS 35-81
Distilare : –interval de distilare, ° C –in intervalul de distilare distila,% vol.	94–186 99	SR ISO 918:1994
Indice de aciditate cm ³ solutie KOH 0,1 N /100 cm ³ , max	0,1-0,2	STAS 5106-73
Volatilitate relativă față de eter etilic, max.	5,-9	STAS 3122-85
Miscibilitate cu produsul pentru diluarea căruia este destinat (E 5001) în raport de 1:1 vol.	Amestec omogen, uniform, fără tendință de separare	STAS 3122-85

2. Aplicare:

Diluantul D 506 – 5 se adaugă produselor din seria 5001 pentru obținerea vâscozității de aplicare, proporția de diluare fiind proprie fiecărui produs și specificată în fișa tehnică a acestuia.

3. Ambalare și transport:

Ambalarea se face în butoaie metalice TDA cu dop filetat, si în flacoane PET.
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, cu țeava de eșapament pe față.

4. Depozitare:

Produsul este inflamabil. Se depozitează în spații acoperite, ferite de surse de căldură și acțiunea directă a razelor solare.

Este interzis fumatul, aprinderea chibriturilor sau apropierea de alte surse de foc în timpul manipulării și utilizării produsului.

6. Termen de garanție:

Termenul de garanție al produsului este de 12 luni de la data fabricației, în condițiile de ambalare, depozitare și transport specificate.

7. Recomandări:

Diluantul conține solvenți organici cu caracter inflamabil și nociv. Toate operațiile legate de manipulare, transport, depozitare și utilizare se vor desfășura aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și normele de igienă sanitară.

Se interzice utilizarea surselor de foc deschis, scânteii electrice, electricitate statică, fumatul, contactul cu pielea și mucoasele, inhalarea sau ingerarea vaporilor.

Operațiile de aplicare se vor executa în încăperi speciale prevăzute cu instalații de ventilație și sistem de stingere a incendiilor.

DIRECTOR,
ec. Marinica POTOP