

DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexUni



Declaratie de performanta nr.: 01_BRO_Baumit Baumacol FlexUni

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexUni
2. Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali cu alunecare redusa utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli.
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**
Organism notificat: **ICECON Test ,nr. identificare NB1803**

7. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	C2TS1	SR EN 12004 +A1: 2012
Reactia la foc	clasa E (WFT)	
Aderenta initiala prin tractiune	>1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	> 1,0 N/mm ²	
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	> 1,0 N/mm ²	
Timp deschis (open-time) la 20 minute	> 0,5 N/mm ²	
Deformatie transversala	Clasa S1	
Alunecare	< 0,5 mm	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate
In Bucuresti, la 24.08.2018


.....
(semnatura)

